



PANNEAU SOLAIRE SOUPLE ETFE - CELLULES SUNPOWER

Ce panneau solaire de 60W peut être mis en place sur divers supports (bimini, installation mobile...). Basé sur des cellules Sunpower (les plus performantes et fiables du marché), sa production compensera 50% de la consommation du réfrigérateur.

60 WATTS



Rendement Sunpower Maxeon :

30% supérieur*

*Rendement cellules 24%



PANNEAU ETFE :

Garantie de 5ans



Dimensions :

540*580



Nombre d'oeillets :

4



Flexibilité :

30%

ISO 9001

ISO 14001

seatronic
ÉNERGIE & INFORMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ISC (1000W/M²)		CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES	
PUISSANCE DU PANNEAU	60 Watts	TAILLE DES CELLULES (MM)	125*62
RÉFÉRENCE	EDP4SGF060	NOMBRE DE CELLULES	32
TYPE DE CELLULE	Back contact Sunpower (rendement 24%)	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
TENSION À PUISSANCE MAX	18.5 V	TAILLE DU PANNEAU EN MM	540*580
INTENSITÉ À P MAX	3.24 A	ÉPAISSEUR	3mm
TENSION CIRCUIT OUVERT	22.2 V	FLEXIBILITÉ	10%
INTENSITÉ COURT-CIRCUIT	3.56 A	MATÉRIAU	ETFE(composite)
CONNEXION	Livré avec 0.9m de câble terminé par des connecteurs MC4	BOITE DE RACCORDEMENT	IP67
		POIDS	1.15 kg
COEFFICIENTS DE TEMPERATURE		GARANTIE DE PRODUCTION	
COEFFICIENT DE TEMPERATURE TENSION (VCO)	-0.236 %/°C	GARANTIE PRODUIT	5 ans
COEFFICIENT DE TEMPERATURE COURANT (ICC)	0.058 %/°C	PRODUCTION À 5 ANS	Garantie de 90%
COEFFICIENT DE TEMPERATURE PUISSANCE (PMPP)	-0.27 %/°C	PRODUCTION À 10 ANS	Garantie de 85%

