

AMC ARCTIC-T CÂBLES ÉTAMÉS AC



- Gaines PVC, fabriquées conformément à la norme BS 6004, avec conducteurs en cuivre étamé.
- Conçus pour conserver leur flexibilité (Class.5) de -40°C à 60°C.
- Convient à une utilisation intérieure et extérieure en milieu marin.
- Tension : 0,6/1 kV.
- Conçues et testées conformément à la norme BS 6004 3183-A.
- Câble ignifuge IEC 60332-1-2.
- Résistant aux huiles et hydrocarbures.
- Disponible dès maintenant de 1² à 6² et différentes couleurs.

AMC ARCTIC-T

Référence	Spécification du conducteur (mm)	Section du conducteur (mm ²)	Diamètre extérieur maximal (mm)	Intensité nominale (A)	Résistance maximale par mètre à 20°C (Ω)	Couleurs de gaine	Couleurs brins	Longueurs de tourets (m)
ATO3/O2	32/O,20	1	6.8	16.5	0.0191	Bleu / Jaune	Bleu, marron, vert/jaune.	30, 50, 100, 500
ATO3/O3	21/O,30	1.5	8.1	21	0.0130	Bleu / Jaune	Bleu, marron, vert/jaune.	30, 50, 100, 500
ATO3/O4	35/O,30	2.5	10	29	0.00782	Bleu / Jaune	Bleu, marron, vert/jaune.	30, 50, 100, 500
ATO3/O5	56/O,30	4	11.3	39	0.00485	Bleu / Jaune	Bleu, marron, vert/jaune.	30, 50, 100, 500
ATO3/O6	84/O,30	6	12.7	50	0.00323	Bleu / Jaune	Bleu, marron, vert/jaune.	30, 50, 100, 500

Les spécifications des conducteurs indiquées correspondent à des configurations types : la composition réelle des torons du câble peut légèrement varier, tout en respectant les valeurs de résistance indiquées.
Les intensités nominales sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction de l'application, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux. En cas de doute, veuillez nous consulter.