

AMC CORRONEX

CÂBLES ÉTAMÉS CERTIFIÉS LLOYD



- Certifié Lloyd
- Conducteur cuivre souple étamé.
- Isolation EPR, gaine HFFR conformément à la norme IEC 60092-353.
- Câble marinisé sans halogène et ignifugé pour applications navales et offshore.
- Tension : 0,6/1 kV.
- Conçus pour conserver leur flexibilité (Class.5) de -40°C à 90°C.
- Haute résistance au feu, aux agents chimiques et aux UV.
- Faibles émissions de fumées.
- Disponible dès maintenant en différentes sections et différentes couleurs.

AMC CORRONEX

Référence	Spécification du conducteur	Section du conducteur	Diamètre extérieur	Intensité nominale	Résistance maximale par	Couleurs de gaine	Longueurs de torets
CLR1	32/O,20	1	5.6	16.5	0.01910	Bleu / Jaune / Noir / Rouge	30, 50, 100, 500
CLR1.5	21/O,30	1.5	5.8	21	0.01300	Bleu / Jaune / Noir / Rouge	30, 50, 100, 500
CLR2.5	35/O,30	2.5	6.2	29	0.00782	Bleu / Jaune / Noir / Rouge	30, 50, 100, 500
CLR4	56/O,30	4	6.6	39	0.00485	Bleu / Jaune / Noir / Rouge	30, 50, 100, 500
CLR6	84/O,30	6	7.3	50	0.00323	Bleu / Jaune / Noir / Rouge	30, 50, 100, 500
CLR10	80/O,40	10	7.5	70	0.00185	Bleu / Jaune / Noir / Rouge	30, 50, 100, 500
CLR16	203/O,30	16	9.8	110	0.00124	Bleu / Jaune / Noir / Rouge	30, 50, 100, 500
CLR25	322/O,30	25	11.5	170	0.00079	Bleu / Jaune / Noir / Rouge	30, 50, 100, 500
CLR35	455/O,30	35	14.4	240	0.00056	Bleu / Jaune / Noir / Rouge	30, 50, 100, 500

Les spécifications des conducteurs indiquées correspondent à des configurations types : la composition réelle des torons du câble peut légèrement varier, tout en respectant les valeurs de résistance indiquées.
Les intensités nominales sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction de l'application, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux. En cas de doute, veuillez nous consulter.